

Lagerbehälter aus Stahl



Doppelwandige Tankanlagen nach DIN EN 12285-2*, DIN 6616/2 für Heizöl und Dieseldieselfkraftstoff – komplett mit Sattelfüßen, Armaturen und Leckanzeige

Doppelwandiger zylindrischer Lagerbehälter mit Gütezeichen RAL-GZ 998 zur oberirdisch liegenden Lagerung von Heizöl EL und Dieseldieselfkraftstoff.

Behälter innen roh, außen gestrahlt und grundiert, Lackierung nach gesonderter Vereinbarung. Doppelmantel mit Kontrollflüssigkeit Glymin NF überwacht.

Ausstattung Lagerbehälter:

- ▶ Optisches Leckanzeigergerät einschl. Prüfhahn und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen (bis D = 2.000 mm werksmontiert)
- ▶ Angeschweißte Füße
- ▶ Tankarmatur (bis D = 2.000 mm werksmontiert) mit
 - Füllrohr 2" mit Verschluss
 - Saugkombination bis 150 l/h bzw. Diesel-Saugrohr
 - Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2"
 - Peilrohr 1" mit Peilstab
- ▶ Grenzwertgeber
- ▶ Ab 5.000 Liter vormontierte Leiter und Podest

Art.-Nr.	Nenninhalt l	Durchmesser mm	Länge mm	Maße Sattelfüße		Gewicht ohne Anbauten ca. kg
				Abstand mm	Breite mm	
100200	3.000	1.250	2.670	1.750	250	900
100205	5.000	1.600	2.750	1.770	300	1.265
100210	7.000	1.600	3.750	2.770	300	1.580
100215	10.000	1.600	5.350	4.290	300	2.105
100220	13.000	1.600	6.950	5.625	475	2.650
100225	16.000	1.600	8.550	7.135	475	3.170
100230	20.000	2.000	6.870	5.395	550	3.860
100235	25.000	2.000	8.420	7.005	550	4.575
100240	30.000	2.000	9.970	8.615	550	5.280
100245	40.000	2.500	8.710	6.760	900	7.640
100250	50.000	2.500	10.680	8.820	900	8.990
100255	60.000	2.500	12.650	10.880	900	10.335
100260	80.000	2.900	12.750	10.295	1.300	15.060
100265	100.000	2.900	15.895	13.360	1.300	18.030

Zusatzausstattung für Dieseltankanlagen

Art.-Nr.	Bezeichnung
900030	Säulenpodest für bauseitige Zapfsäule
900081	Füllrohr 3" anstatt 2"
Saugleitung mit Eckrückschlagventil und Absperrhahn bis zum Säulenpodest heruntergezogen	
900250	Saugleitung 1 1/4" für D=1.250 und 1.600
900260	Saugleitung 1 1/4" für D=2.000 und 2.500
900270	Saugleitung 1 1/4" für D=2.900
900255	Saugleitung 2" für D=1.250 und 1.600
900265	Saugleitung 2" für D=2.000 und 2.500
900275	Saugleitung 2" für D=2.900

*DIN EN 12285-2: Oberirdische Lagerung von flüssigen Brennstoffen für die energetische Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen für Gebäude und von Wasser, das nicht für die menschliche Versorgung bestimmt ist.



Dieseltank mit Podest und Saugleitung

